

● **主要数据 Main technical data:**

认证 **Certification** | 防爆标志 **Ex mark** | 符合标准 **Meet the standard**

China (PCEC Ex)	Ex emb II C T6 Gb DIP A21 TA, T6	GB3836 GB12476
IECEX	认证中 Under approval	IEC60079
ATEX	认证中 Under approval	EN60079

适用范围: 用于 1 区和 2 区, 用于 21 区和 22 区

使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 40^{\circ}\text{C}$

防护等级: IP66

电表机构: 电磁式

精 度: 1.5 级

接线端子: $2 \times 2.5\text{mm}^2$ PE 端子: 4mm^2

电缆入口: 塑制 $1 \times \text{M20}$ 电缆外径 $\Phi 5.5\sim 13\text{mm}$

外壳材料: 抗静电合金塑料

符合: **CE** 0575

Intended use: Can be used in zone 1 and zone 2

Can be used in zone 21 and zone 22

Ambient temperature use: $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 40^{\circ}\text{C}$

Degree of protection: IP66

Ammeter framework: Electromagnetic

Accuracy class: 1.5

Terminals: $2 \times 2.5\text{mm}^2$ PE terminals: 4mm^2

Cable entry: Molded plastic $1 \times \text{M20}$,
cable outer diameter $\Phi 5.5\sim 13\text{mm}$

Material of enclosure: Alloy plastic of static resistance


Conformity to: **CE** 0575



● **订购规格 Order specifications:**

	型式 Type	规格(AC) Specification	订购号 Order No.
	电流表 Ammeter	0-20/40mA 4-20//40mA	CZ0240/9-mA 11 CZ0240/9-mA 12
电压表 Voltmeter	0-25V 0-40V 0-150V 0-250V 0-500V	CZ0240/9-V 25 CZ0240/9-V 40 CZ0240/9-V 150 CZ0240/9-V 250 CZ0240/9-V 500	

● **外形尺寸 Outline dimensions:**



● **开孔尺寸 Aperture dimensions**

