

● 主要数据 Main technical data:

防腐标志: WF2
使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 40^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP66
频率: 50/60Hz
额定电压: 3极 可至 400V ~
额定电流: 最大 16A
开关容量: AC3 可至 400V ~ / 16A
电缆入口: 壁式插座 (底部) $1 \times \text{M}25 \quad \Phi 8 \sim 17\text{mm}$
其它形式详见 C1/06 页
插头: 电缆外径 $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$
连接耦合式: 电缆外径 $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$

Corrosion-proof mark: WF2
Ambient temperature use: $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 40^{\circ}\text{C}$
Degree of protection: IP66
Frequency: 50/60Hz
Rated voltage: 3 Pole up to 400V ~
Rated current: maximum 16A
Switch capacity: AC3 up to 400V/16A
Cable entry: Wall type socket (bottom) $1 \times \text{M}25 \quad \Phi 8 \sim 17\text{mm}$
See page C1/06 for other forms
Plug: Cable outside diameter $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$
Coupler type: Cable outside diameter $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$

● 订购规格 Order specifications:

16A-3极 16A-3 Poles

图样 Illustration	时钟 h 和电压 Clock h and voltage	型号 Type	订购号 Order No.
	 110-130V 1P + N + PE 4 2P+⊕	壁式插座 Wall type socket	M0251 4304 0001
		面板式插座 Panel type socket	M0251 8304 0001
		连接耦合式 Coupler type	M0251 3304 0001
		插头 Plug	M0251 7304 0001
	 200-250V 1P + N + PE 6 2P+⊕	壁式插座 Wall type socket	M0251 4306 0001
		面板式插座 Panel type socket	M0251 8306 0001
		连接耦合式 Coupler type	M0251 3306 0001
		插头 Plug	M0251 7306 0001


壁式插座 Wall type socket

面板式插座 Panel type socket

连接耦合式 Coupler type

插头 Plug

插接装置接线图
Wiring diagram of socket and plug:



● 外形尺寸 Outline dimensions:

